



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 017013

AB3 ANTIMUFFA Peinture à l'eau anti moisissures

CARACTERISTIQUES

AB3 ANTIMUFFA est une peinture à eau respirante, murale, pour intérieur, de qualité supérieure, avec action anti-moisissure.

CHAMP D'EMPLOI

AB3 ANTIMUFFA est une peinture murale spécifique à base d'eau pour éviter la formation de moisissures sur les murs, en particulier dans des zones généralement humides et mal ventilés

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec, propre, exempt de poussière, d'huile, de graisse ou d'autres types de saleté, pièces écaillées ou des couches de substances de séparation.

Sur des anciennes surfaces contaminées par la présence de moisissures, lavez avec de l'eau et de l'eau de Javel pour éliminer énergiquement avec des brosses appropriées; Puis rincez abondamment à l'eau propre; puis en appliquant la pesticide liquide prêt à l'emploi **STERIL HB** avec un pinceau ou une éponge, afin d'éliminer toute trace, bien que non visible, de la moisissure; laissez pendant environ 24 heures et, enfin, appliquez une couche d'apprêt transparent anti-moisissure **PRIMER AB3 ANTIMUFFA**, dilué avec de l'eau propre à un rapport maximal de 1: 3.

Sur de nouvelles surfaces qui ne disposent pas de traces visibles de moisissures, appliquez directement une couche de **PRIMER AB3 ANTIMUFFA**, à diluer avec de l'eau comme ci-dessus.

MODE D'APPLICATION

Après environ 24 heures après l'application de **PRIMER AB3 ANTIMUFFA**, procédez à l'application de la peinture **AB3 ANTIMUFFA**, convenablement dilué avec de l'eau propre à 20 à 25%, puis en agitant à fond, étalez avec un pinceau, rouleau ou au pistolet dans au moins deux passes, espacées de 12 heures d'intervalle, avec couches croisées.

AVERTISSEMENTS

- Mélangez soigneusement le produit, en ajoutant lentement de l'eau pour obtenir la viscosité appropriée.
- Ne pas appliquer en dessous de 7 ° C et 30 ° C, à vent forte ou soleil battant.
- Les pinceaux et les outils doivent être lavés immédiatement après usage.
- Conservez le produit à l'abri du gel.
- Appliquez le produit tel que, sans l'ajout d'autre matériau.

FICHE TECHNIQUE

REV. 017013



SPECIFICATIONS

Application de peinture murale d'intérieur respirant à base d'eau, de qualité supérieure, avec action anti-moisissures, blanc ou coloré, à effet lisse mat, formulée à base de copolymères vinyle-versatiques pour la protection des surfaces murales intérieures de la moisissure et des champignons dans les zones humides ou mal ventilées, à diluer avec de l'eau propre à partir de 20 à 25% au maximum, à appliquer en deux couches avec un pinceau, rouleau ou au pistolet, après l'application d'une couche de **PRIMER AB3 ANTIMUFFA BUFFA** dilué, ayant une consommation moyenne de 0,19 / 0,24 lt x m² x deux mains, type **AB3 ANTIMUFFA BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

DILUTION	Avec de l'eau propre de 20 à 25% maximum
COMPOSITION	liant à base de copolymères vinyl-versatiques
POIDS SPECIFIQUE	0,80 ± 0,05 kg / lt
VISCOSITE	22000 ± 1600 ~ 100 cps a 20° C
ASPECT DU FILM	Lisse opaque
COULEUR	blanche ou colorée.
SECHAGE	- Sec au toucher deux heures - Sec en profondeur 24 heures
RENDEMENT	0,19 / 0,24 lt x m ² en deux couches.
CONDITIONNEMENT	Pot de 4 / 14lt
STOCKAGE	12 mois si conservé en emballages fermés, à l'abri de sources de gel, humidité et chaleur
TOXICITE	Non toxique

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.