



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 130018

COPER TRASPARENT

Membrane d'étanchéité liquide transparente à base d'eau de technologie supérieure pour support absorbant

CARACTERISTIQUE

COPER TRASPARENT est une membrane d'étanchéité liquide transparente à base d'eau, prête à l'emploi, de technologie supérieure, étanche, accessible à pied, protectrice, hautement pénétrante, spécifique aux supports absorbants. En ne créant pas de film, il permet aux substrats traités de transpirer, les protégeant de la formation possible d'efflorescences salines, moule, etc..

CHAMP D'EMPIOI

COPER TRASPARENT est idéal pour imperméabiliser les toits, les terrasses et les balcons, sur des supports absorbants tels que parpaing pierre, marbre, tuf, terre cuite, joints de ciment, etc. grâce à ses caractéristiques, parvient à pénétrer dans la porosité des supports en créant une barrière imperméable contre d'éventuelles infiltrations de l'eau dans les substrats.

PREPARATION DU SUPPORT

Il est important que la surface à imperméabiliser avec **COPER TRASPARENT** soit complètement sèche et exempte de poussière, d'huile, de graisse, de parties écaillées et de couches de substances séparatrices.

MODE D'APPLICATION

Appliquer **COPER TRASPARENT** sur les supports uniformément avec une brosse ou un rouleau à au moins deux couches, en laissant un intervalle d'une heure au maximum entre les deux couches.

AVERTISSEMENT

- Vérifier le support avant l'application.
- Appliquer à des températures comprises entre 5° C et 30°C.
- Ne pas appliquer en cas de menace de pluie, pluie, soleil et vent fort.
- Évitez le traitement des piscines ou des contenants conçus pour contenir des liquides alimentaires et / ou de l'eau potable.
- Ne pas utiliser le **COPER TRASPARENT** sur des sols à forte accessibilité ou des supports non absorbants.
- Appliquer une troisième couche si nécessaire.
- Laver les outils utilisés avec de l'eau avant que le produit soit sec.

REV. 130018

SPECIFICATIONS

Application de la membrane d'étanchéité liquide transparente à l'eau, prête à l'emploi, de technologie supérieure accessible, protectrice, à forte pénétration, idéal pour imperméabiliser les toits, les terrasses et les balcons, sur des supports absorbants tels que parpaing pierre, marbre, tuf, terre cuite, joints de ciment, etc; parvient à pénétrer dans la porosité des supports en créant une barrière imperméable contre d'éventuelles infiltrations de l'eau dans les substrats, sans créer de film, permettant aux substrats traités de transpirer, les protégeant également de la formation possible d'efflorescences, de sel, de mouissures, etc. à appliquer au pinceau ou au rouleau, ayant une consommation moyenne de 0.30 / 0.35 lt par m² pour 2 couches, type **COPER TRASPARENT BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

DILUTION	pret à l'emploi
ASPECT	liquide
COULEUR	transparent
COMPOSITION	Solution d'un copolymère acrylique à l'eau
POIDS SPECIFIQUE	1,01 Kg/ L
SECHAGE	au moins 24 heures,
RENDEMENT	0,30 / 0,35 lt par m ² x 2 couches
CONDITIONNEMENT	boîtes de 1 lt x 12 et jerrycan de lt 5 / 25
STOCKAGE	18 mois si conservé dans un emballage fermé, loin des sources de gel, chaleur et humidité.
TOXICITE	Utiliser des gants de protection et des lunettes de protection. Si le produit entre en contact avec la peau, laver à l'eau et au savon et bien rincer.

ATTENTION

*Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager.
En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.*