



# FICHE TECHNIQUE

**BUFFA**  
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE  
CERTIFIEE  
ISO 9001  
ISO 14001

qualité et technologie  
italienne

## SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 195014

### **GIOIA CASA**

Peinture à l'eau lavable pour intérieur

#### **CARACTERISTIQUES**

**GIOIA CASA** est une peinture à l'eau, respirante, de qualité supérieure, à haut pouvoir couvrant, à blancheur très élevée, lavable, à un effet esthétique lisse opaque, écologique avec une bonne perméabilité à la vapeur d'eau, blanc ou coloré, adapté pour l'intérieur.

#### **UTILISATIONS**

**GIOIA CASA**, compte tenu de sa spéciale formulation elle est indiquée pour les interventions de qualité l'intérieur.

#### **PRÉPARATION DU SUPPORT**

Le support doit être sec, propre, exempt de poussière, d'huile, de graisse ou d'autres types de saleté, pièces écaillées ou des couches de substances de séparation.

Dans le cas où les peintures précédentes sont peu adhérentes, retirez-les complètement en utilisant des grattoirs appropriés. Avant d'appliquer **GIOIA CASA**, en particulier sur des substrats absorbants de type minéral comme notre **STUCCO COC**, **STUCCO COC 747**, etc., appliquer une couche de **PRESTO**, fixateur à l'eau, dilué avec de l'eau propre dans un rapport de 1: 3 à 1: 7.

#### **MODALITÉ D'APPLICATION**

Après dilution du produit avec de l'eau propre à partir de 20 à 30% au maximum, bien mélanger et appliquer deux couches intercalées de 8-10 heures, avec un pinceau ou un rouleau contre-brossage, ou par pulvérisation.

#### **AVERTISSEMENTS**

- Mélangez soigneusement le produit, en ajoutant lentement de l'eau pour obtenir la viscosité appropriée.
- La première couche peut être diluée plus de la deuxième à faciliter sa pénétration dans le substrat.
- Ne pas appliquer en dessous de 7 ° C et 30 ° C, à vent forte ou soleil battant.
- Les pinceaux et les outils doivent être lavés immédiatement après usage.
- Conservez le produit à l'abri du gel.
- Le produit blanc peut être coloré en utilisant la qualité universelle appropriée de coloration.
- Appliquez **GIOIA CASA** après séchage complet du primer fixateur.

## SPECIFICATIONS

Application de peinture à l'eau, respirante, pour intérieur, à haut pouvoir couvrant, blancheur très élevée, avec un effet esthétique lisse opaque, ecocompatible, blanc ou coloré, lavable, avec une bonne perméabilité à la vapeur d'eau, indiquée pour les interventions de qualité à l'intérieur, à diluer avec de l'eau propre à partir de 20 à 30% maximum, à appliquer en deux couches avec un pinceau, rouleau ou au pistolet, après l'application d'une couche de **PRESTO BUFFA** dilué, ayant une consommation de 0,22 / 0,26 lt x m<sup>2</sup> en deux mains, **BORA SUPER BUFFA**.

## DONNEES TECHNIQUES

DILUTION	Avec de l'eau propre de 20 à 30% maximum
COMPOSITION	vinylversatic copolymères en dispersion aqueuse
POIDS SPECIFIQUE	1,7 ± 0,05 kg / lt
VISCOSITE	30000 ± 5000 cps a 20° C
ASPECT DU FILM	Lisse opaque
COULEUR	blanche ou colorée. Il est également compatible avec les colorants communs de qualité universelles.
SECHAGE	- Sec au toucher deux heures - Sec en profondeur 24 heures
RENDEMENT	0,22 / 0,26 lt x m <sup>2</sup> en deux couches.
CONDITIONNEMENT	Pot de 4 / 14lt
STOCKAGE	1 8mois si conservé en emballages fermés, à l'abri de sources de gel, humidité et chaleur
TOXICITE	Non toxique

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

## ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.