



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT



qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 261017

MONOTONAL Badigeon de chaux

CARACTERISTIQUES

MONOTONAL est un badigeon de chaux, en poudre, destiné à la décoration des murs extérieurs et intérieurs. C'est un revêtement naturel et sain, la chaux grâce à son pH élevé, assainit les murs. **MONOTONAL** permet d'harmoniser la teinte d'une façade, notamment après une réparation. En intérieur, il apportera un aspect lumineux et chaleureux.

CHAMP D'EMPLOI

MONOTONAL S'applique sur les façades en plâtre, plâtre et chaux, pierres, briques, béton, mortiers d'enduit monocouche, enduits minéraux... et sur les supports normalement absorbants prêts à peindre

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, non gras, exempts de mousses et de toute souillure. Les supports doivent être suffisamment poreux, les peintures seront décapées chimiquement ou mécaniquement (ponçage, sablage...). Humidifier le support avant application (hors Placoplâtre en intérieur).

MODE D'APPLICATION

MONOTONAL se mélange exclusivement avec de l'eau propre.

Verser doucement la poudre dans l'eau dans un rapport de : 1L/1.5L : Poudre/Eau et adapter la consistance à l'effet désiré.

Appliquer à la brosse, spalter, rouleau, éponge, tampon ou autre en 1, 2 voire 3 couches selon le résultat recherché. Pour des effets de nuances et transparences particulières, il est possible de superposer plusieurs couches de couleurs différentes.

AVERTISSEMENTS

- Température d'utilisation : entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par vent fort, par menace de pluie, sur support non poreux, peint, gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24h.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.

REV. 261017

SPECIFICATIONS

Application du badigeon de chaux, en poudre, destiné à la décoration des murs extérieurs et intérieurs. C'est un revêtement naturel et sain, la chaux grâce à son pH élevé, assainie les murs. **MONOTONAL** permet d'harmoniser la teinte d'une façade, notamment après une réparation. En intérieur, il apportera un aspect lumineux et chaleureux. ayant une consommation en fonction de l'application, généralement 0.18 L de poudre par m² par couche, Type **MONOTONAL BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

EAU DE GACHAGE	1,5L d'eau propre pour 1L de poudre
COMPOSITION	<ul style="list-style-type: none">- Chaux hydratée- Additifs spécifiques- Pigments éventuels
DENSITE POUUDRE	0.87 kg/L
STOCKAGE	6 mois dans un endroit sec
RENDEMENT	0.18 L de poudre x m ² x par couche
CONDITIONNEMENT	Seau de 12L
SICUREZZA	produit alcalin non toxique. Compte tenu de la nature chimique du produit, nous recommandons l'utilisation des gants. Après contact avec la peau, laver abondamment à l'eau.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.