



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 195014

PAINT LUX

Peinture acrylique en phase aqueuse lavable pour intérieur et extérieur

CARACTERISTIQUES

PAINT LUX est une peinture acrylique en phase aqueuse très lavable, à effet esthétique lisse semi-brillant, indiqué pour les application en intérieur et extérieur.

CHAMP D'EMPLOI

PAINT LUX est une peinture acrylique en phase aqueuse de qualité supérieure, idéale pour des applications intérieures et extérieures.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec, propre, exempt de poussière, d'huile, de graisse ou d'autres types de saleté, pièces écaillées ou des couches de substances de séparation.

Dans le cas où les peintures précédentes sont peu adhérentes, retirez-les complètement en utilisant des grattoirs appropriés. Avant d'appliquer **PAINT LUX**, en particulier sur des substrats absorbants de type minéral comme notre **STUCCO COC, STUCCO COC 747**, etc., appliquer une couche de **PRESTO**, fixateur à l'eau, dilué avec de l'eau propre dans un rapport de 1: 3 à 1: 7.

MODE D'APPLICATION

Après dilution du produit avec de l'eau propre à partir de 20 à 30% au maximum, bien mélanger et appliquer deux couches intercalées de 8-10 heures, avec un pinceau ou un rouleau contre-brossage, ou par pulvérisation.

AVERTISSEMENTS

- Mélangez soigneusement le produit, en ajoutant lentement de l'eau pour obtenir la viscosité appropriée.
- La première couche peut être diluée plus de la deuxième à faciliter sa pénétration dans le substrat.- Ne pas appliquer en dessous de 7 ° C et 30 ° C, à vent forte ou soleil battant.
- Les pinceaux et les outils doivent être lavés immédiatement après usage.
- Conservez le produit à l'abri du gel.
- Le produit blanc peut être coloré en utilisant la qualité universelle appropriée de coloration.
- Appliquez **PAINT LUX** après séchage complet du primer fixateur.

FICHE TECHNIQUE

REV. 195014



SPECIFICATIONS

Application de peinture acrylique en phase aqueuse facilement lavable, pour haute décoration, avec un haut pouvoir couvrant et effet esthétique velouté satin lisse, couleur blanche ou colorée, et idéale pour des finitions raffinées et élégantes des intérieurs, formulée avec un soin particulier, en utilisant des matières premières de haute qualité afin de garantir une qualité parfaite, grâce à ses caractéristiques elle adaptée aussi pour utilisation en extérieur, à diluer avec de l'eau propre à partir de 20 à 30% au maximum, à appliquer en deux couches avec un pinceau, rouleau ou au pistolet, après l'application d'une couche de **PRESTO BUFFA** dilué, ayant une consommation moyenne de 0,15 / 0,20 lt x m² x deux mains, type **PAINT LUX BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

DILUTION	Avec de l'eau propre de 20 à 30% maximum
COMPOSITION	Liant à base de copolymères synthétiques en émulsion
POIDS SPECIFIQUE	1,65 ± 0,05 kg / lt
VISCOSITE	32000 ± 4000 cps a 20° C
ASPECT DU FILM	Lisse opaque
COULEUR	Blanche ou colorée. Il est également compatible avec les colorants communs de qualité universelles.
SECHAGE	- Sec au toucher deux heures - Sec en profondeur 24 heures
RENDEMENT	0,15 / 0,25 lt x m ² en deux couches.
CONDITIONNEMENT	Pot de 4 / 14lt
STOCKAGE	18 mois si conservé en emballages fermés, à l'abri de sources de gel, humidité et chaleur
TOXICITE	Non toxique

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.