

# FICHE TECHNIQUE



qualité et technologie  
italienne

## SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 191015

### PRESTO

Primaire transparent à l'eau

#### CARACTERISTIQUES

**PRESTO** est un apprêt à base d'eau transparent, pour intérieur et extérieur. Il est indiqué pour régulariser l'absorption et pour faciliter l'adhérence et l'application des peintures à l'eau, sur des supports revêtus d'anciens ou nouveaux enduits, sur des murs rasés avec des mortiers à base de ciment ou des enduits minéraux. Il est également approprié sur des substrats légèrement friables.

#### CHAMP D'EMPLOI

**PRESTO** est adapté comme primaire fixatif à appliquer avant la pose de nos peintures à base d'eau, pour intérieur et extérieur.

#### PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec, propre, exempt de poussière, d'huile, de graisse ou d'autres types de saleté, pièces écaillées ou des couches friables.

#### MODE D'APPLICATION

**PRESTO** peut être appliqué à la brosse ou au rouleau après dilution avec de l'eau propre dans un rapport de 1: 3 à 1: 7 en fonction de l'absorption du support (une part de **PRESTO** trois ~ sept parts d'eau)..

# FICHE TECHNIQUE



REV. 191015

## SPECIFICATIONS

Application de l'apprêt fixateur transparent, pour intérieur et extérieur, à base de copolymères spéciaux en dispersion aqueuse et des additifs, à diluer avec de l'eau propre dans un rapport de 1: 3 à 1: 7, ayant un rendement égal à 0,15 / 0,20 L x m<sup>2</sup>, sur des substrats absorbants, même légèrement friables, avant application de peintures à l'eau de BUFFA, type **PRESTO BUFFA..**

## DONNEES TECHNIQUES

DILUTION	Avec de l'eau propre dans un rapport de 1: 3 à 1: 7.Exemple avec une consommation de 0,20 L / m <sup>2</sup> avec dilution 1: 3: 1 partie de PRESTO (0,050 litres) + 3 parties d'eau (0,150 litres) par m <sup>2</sup>
COMPOSITION	- Des copolymères spéciaux en dispersion aqueuse- Des additifs spéciaux
POIDS SPECIFIQUE	1010 ±20 g / L
VISCOSITE	13" ±14" coppa Ford a 20°C
ASPECT DU FILM	transparent
DURCISSEMENT	3 - 4 heures
REVETABILITE	3 - 4 heures
RENDEMENT	0,15 / 0,20 L x m <sup>2</sup>
COULEUR	Incolore
CONDITIONNEMENT	Jerrican de 1 / 5 / 25 L
STOCKAGE	18 mois
RESIDU SEC	44 %
TOXICITE	Evitez tout contact avec la peau et les yeux

## ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.



**Buffamaroc SARL**

N°17, Angle Rue Larache et Bd Yacoub Mansour  
Quartier Beauséjour – Casablanca  
Tél.: +212 0522 94 42 57 - Fax: +212 0522 94 43 14  
info@buffamaroc.ma - www.buffamaroc.ma

UN PRODUIT DE  
**BCI**  
BAUTECHNIK  
GROUP  
Building Technology

ENTREPRISE  
CERTIFIEE  
ISO 9001  
ISO 14001

PROFESSIONNELS DU BATIMENT