



FICHE TECHNIQUE



ENTREPRISE
CERTIFIÉE
ISO 9001
ISO 14001



SYSTÈMES INNOVANTS

REV.195014

PRIMER AGGRAPPANTE

Primaire d'accrochage pour enduits

CARACTERISTIQUE

PRIMER AGGRAPPANTE est un Primer, Fixateur ou encore dit promoteur d'adhérence, prêt à l'emploi, jaune, en dispersion aqueuse à base de résine et de quartz, pour la préparation des surfaces en béton lisse et / ou mal absorbant, à rendre correctement adhérentes et rugueuse avant la prochaine application d'enduits et / ou mortiers cimentés.

MODE D'EMPLOI

PRIMER AGGRAPPANTE est indiqué dans les interventions de la préparation des supports en béton lisse et / ou mal absorbant pour le rendre rugueuse et correctement adhérentes avant la prochaine application d'enduits ou mortiers cimentés.

PREPARATION DU SUPPORT

La surface doit être sèche, exempte de poussière, de graisse et d'huile, substances d'écaillées des couches de séparation.

MODE D'APPLICATION

Mélanger soigneusement le produit avant de l'utiliser.

Ensuite, appliquez sur la surface de béton à traiter à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau approprié.

AVETISSEMENT

- Mélanger soigneusement le produit avant utilisation.
- Le **PRIMER AGGRAPPANTE** doit être appliqué sans l'addition d'un matériau étranger.
- Ne pas appliquer en plein soleil, menace de la pluie, pluie ou vent fort.
- À appliquer sous une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer sur support humide, sale, poussiéreux ou d'écaillage.
- Le temps de séchage du produit varie en fonction de la température ambiante et du support; en tout cas, attendre au moins 12 heures.
- Enduits ou mortiers cimentés peuvent être appliqués à séchage complet du **PRIMER AGGRAPPANTE**.
- Les brosses et les outils doivent être lavés immédiatement après usage.
- Ne pas utiliser pour les systèmes complètement immergés dans l'eau.

FICHE TECHNIQUE



REV.195014

SPECIFICATION

Promoteur d'adhérence monocomposant, prêt à l'emploi, jaune, en dispersion aqueuse et sables de quartz, à base de résine et de quartz, pour la préparation des surfaces en béton lisse et / ou mal absorbant pour les rendre adhérentes et rugueuses avant l'application d'enduits ou mortiers cimentés, appliquer à l'aide d'une brosse ou au rouleau, avec une consommation moyenne de 0,15 / 0,20 litres par m² seule couche, le type **PRIMER AGGRAPPANTE BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

DILUTION	Prête à l'emploi
COLEUR	Jaune
ASPECT	Pâte
COMPOSITION	à base de résine en dispersion aqueuse et sable quartz
PH	8
CONDITIONNEMENT	Pôt de 4 e 14 lt
RENDEMENT	0,15 / 0,20 lt x m ² en une seule couche
STOCKAGE	12 mois si stockés dans emballage fermés, à l'abri de l'humidité, du gel et de la chaleur.

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux tests du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.



Siège Social: Via E. Romagna 50/L 41049 Sassuolo (MO) Italia
Établissement: Via Auro Roccone 2 91010 Vita (TP) Italia
Tel. +39 0536.994218 - Fax. +39 0924.955560
info@bcigroup.it - www.bci-bautechnik.com



Distribué par **Buffamaroc SARL**
N°17, Angle Rue Larache et Bd Yacoub Mansour,
Quartier Beauséjour – Casablanca
Tél: +212 0522 94 42 57
Fax: +212 0522 94 43 14
www.buffamaroc.ma - info@buffamaroc.ma

PROFESSIONNELS DU BATIMENT