



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 015018

QUARZO FLOOR

Quartz céramisé coloré

CARACTÉRISTIQUES

QUARZO FLOOR est une section de grains solides de quartz céramisé à courbe granulométrique de 0,4-0,8 mm, avec huit solutions multicolores de gradations différentes, stables à la lumière, résistantes aux agents atmosphériques et aux piétons.

QUARZO FLOOR est utilisé pour améliorer l'aspect décoratif de la couche d'usure de **POX COLOR FE 2C**.

CHAMP D'EMPLOI

QUARRZO FLOOR est utilisé pour améliorer l'aspect décoratif de la couche d'usure de **POX COLOR FE 2C**.

PREPARATION DU SUPPORT

Assurez-vous que la base est propre et exempte de poussière, d'huile, de graisse, de parties écaillées et de couches de substances séparatrices.

METHODE D'APPLICATION

QUARZO FLOOR est appliqué jusqu'à ce que le substrat soit complètement saturé.

Distribuez une quantité de 4-5 kg de **QUARZO FLOOR** par m² selon la surface. Après 24 heures d'application de **QUARZO FLOOR**, spatulez la surface en récupérant la partie de quartz céramisée qui n'a pas adhéré au support (environ 40%).

AVERTISSEMENT

- Une application avec une main-d'œuvre spécialisée est recommandée.

REV. 015018

PRESCRIPTIONS

Grains solides de quartz céramisé à courbe granulométrique 0.4-0.8 mm, avec huit solutions multicolores dans différentes nuances, stable à la lumière, résistant aux agents atmosphériques et aux piétons, utilisé pour améliorer l'aspect décoratif de la couche d'usure de **POX COLOR FE 2C BUFFA**, à appliquer jusqu'à saturation complète du substrat, ayant une consommation de 4 - 5 kg par m²(alors que 40% seront récupérés), type **QUARZO FLOOR BUFFA**.

DONNÉES TECHNIQUES

COMPOSITION	grains solides de quartz céramisé avec une granulométrie de 0,4 / 0,8 mm
COULEUR	8 solutions multicolores dans différentes nuances: - Ivoire - Vert - Ocre - Rouge - Bleu - Gris clair - Gris foncé - Sienne
RENDEMENT	4 - 5 kg par m ² (en considérant que 40% seront récupérés)
CONDITIONNEMENT	sac de 25 kg
STOCKAGE	garder dans un endroit frais et sec

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.

