



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 347013

RISANAVITA COLOR

Peinture acrylique au quartz pour extérieur

CARACTERISTIQUES

RISANAVITA COLOR est une peinture acrylique au quartz, de qualité supérieure, à effet esthétique mat, ayant un haut pouvoir couvrant, bonne adhérence aux supports à la fois nouveaux et anciens et une grande résistance aux intempéries.

CHAMP D'EMPLOI

RISANAVITA COLOR est une peinture acrylique au quartz de qualité supérieure qui, grâce à ses caractéristiques, est idéale pour la protection et la décoration des murs extérieurs. Elle est idéale pour les applications sur des substrats déjà revêtus (si stables et intacts) ou de nouveaux médias tels que notre **RASOX PLUS, RASANTE LIBECCIO PLUS**, etc ..

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec, propre, exempt de poussière, d'huile, de graisse ou d'autres types de saleté, pièces écaillées ou des couches de substances de séparation.

Peintures existantes, imparfaitement ancrée, ou enduits abîmés doivent être enlevés.

Enduits friables ou poreux seront consolidés à l'avance par l'application d'une couche de **VIDUEST** ou **MAX ETIL**.

MODE D'APPLICATION

Diluez le produit avec de l'eau propre à 20-25%, et bien mélanger; puis appliquez deux mains, espacées de 6 à 12 heures d'intervalle, avec un pinceau, rouleau ou au pistolet mains croisées. après application d'une couche de fond du primaire **PRESTO**.

AVERTISSEMENTS

- La **RISANAVITA COLOR** doit être utilisée sans ajouts d'autres matières.
- Ne pas appliquer si menace de pluie, sur les façades exposées au soleil (prévenir l'utilisation des bâches sur les échafaudages) et en présence de vents forts.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C ou supérieures à 30 ° C.
- Faites attention à la température.
- Il est recommandé de ne pas laisser les murs incomplets pour éviter des différences de couleur.
- Ne pas appliquer sur substrats humides ou insuffisamment secs.
- Nous vous recommandons de faire appel à une main-d'œuvre qualifiée.

FICHE TECHNIQUE

REV. 347013



SPECIFICATIONS

Application de peinture acrylique au quartz, à effet mat, ayant un haut pouvoir couvrant, une bonne adhésion aux supports nouveaux et anciens, et une résistance considérable aux agents atmosphériques, idéale pour la protection et la décoration des murs extérieurs, à diluer avec de l'eau propre à partir de 20 à 25% au maximum, à appliquer en deux couches avec un pinceau, rouleau ou au pistolet, après l'application d'une couche de **PRESTO** ou **VITA ACRIL BUFFA** dilué, ayant une consommation moyenne de 0,20 / 0,28 lt x m² x deux mains, type **RISANAVITA COLOR BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------|---|
| DILUTION | Avec de l'eau propre à 25% maximum |
| COMPOSITION | - Copolymères spécifiques - Poudre de quartz - Pigments résistants aux UV - Charges mates - Additifs organiques |
| POIDS SPECIFIQUE | 1,6 ± 0,05 kg / lt |
| VISCOSITE | thixotrope |
| ASPECT DU FILM | opaque |
| COULEUR | blanche ou colorée. |
| SECHAGE | - Sec au toucher une heures - Sec en profondeur 4 heures |
| RENDEMENT | 0,20 / 0,28 lt x m ² en deux couches. |
| CONDITIONNEMENT | Pot de 4 / 14lt |
| STOCKAGE | sources de gel, humidité et chaleur |
| TOXICITE | Non toxique |

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.