



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 050014

TASSELLO A

Vis en polypropylène copolymère blanc avec clou en nylon



CARACTERISTIQUE

Le **TASSELLO A** est vis un en polypropylène copolymère, blanche, certifiée ETAG 014, de diamètre 10 mm, avec un clou en nylon, pour des systèmes d'isolation thermique *Thermovita*.

DOMAINES D'APPLICATION

Le **TASSELLO A** est adapté pour la fixation de panneaux d'isolation thermique en EPS type **POLVIT ESPANSO**, **POLVIT GRAFITE** ou XPS sur murs en briques pleines, béton, pierre, briques, etc..

PREPARATION DU SUPPORT

Assurez-vous à l'avance que le support est capable de recevoir la fixation avec **TASSELLO A**.

MODE D'APPLICATION

Pour une installation correcte de **TASSELLO A**, percer le trou perpendiculairement au substrat en utilisant une perceuse de la pointe appropriée.

Avant la fixation du vis avec un marteau adapté, le trou doit être nettoyé de la poussière. Le vis **TASSELLO A** doit être entièrement insérée dans le trou. Il est conseillé de fixer un certain nombre de vis **TASSELLO A** égale à 6 / m². Les vis seront montés où la colle a été appliquée, en les plaçant dans les zones de jointure et le centre du panneau.

AVERTISSEMENT

- Procédez à la fixation des panneaux avec **TASSELLO A** pour compléter le durcissement de l'adhésif.
- Lorsque vous insérez le vis dans le trou, assurez-vous que la pression n'est pas susceptible de se briser le carreau.
- Vérifiez l'intégrité des zones d'ancrage du panneau à fixer.
- Après avoir terminé les opérations de fixation, effectuez des contrôles sur la stabilité globale du système.
- Ne pas appliquer en cas de pluie ou de la menace de pluie.
- Envisagez la longueur du bouchon par rapport à l'épaisseur du panneau et aux caractéristiques de la maçonnerie sous-jacente..

REV. 050014

SPECIFICATION

Application du vis en polypropylène copolymère, blanche, certifiée ETAG 014, d'un diamètre de 10 mm, avec des clous en nylon, pour systèmes d'isolation thermique **Thermovita**, adaptée pour la fixation de panneaux isolants en EPS type **POLVIT ESPANSO**, **POLVIT GRAFITE** ou XPS sur maçonnerie en brique pleine, béton, pierre, briques, etc., avec une consommation de 6 pcs. par m², type **TASSELLO A BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

DIAMÈTRE CORPSIS	10 mm
DIAMÈTRE TÊTE	60 mm
PROFENDEUR MINIMAL ANCHORAGE	25 mm
CONFECTION	boites
LONGUER VIS	9 / 11 / 13 / 16 / 18 cm
COULEUR	blanc
RENDEMENT	6 pcs. pour m ²
STOCKAGE	Pas d'expiration si stocké dans un endroit sec à l'abri du soleil direct.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'oeuvres.



Distribué par **Buffamaroc SARL**
27, Riad Anfa N° B26 - Casablanca
Tél.: 05 22 95 02 01
Fax: 05 22 94 04 26
www.buffamaroc.com