



# FICHE TECHNIQUE

**BUFFA**  
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE  
CERTIFIÉE  
ISO 9001  
ISO 14001

qualité et technologie  
italienne

## SYSTÈMES INNOVANTS

Rev. 048015

### TERRASTAR MARMO

Revêtement minéral en pâte transpirante à base de chaux éteinte.

#### CARACTÉRISTIQUES

**TERRASTAR MARMO** est un revêtement minéral, prêt à l'emploi, en pâte décorative transpirante, à base de chaux éteinte et poudre de marbre de couleur blanche ou colorée, à effet du marbre martelé lisse. Convient pour l'intérieur et pour l'extérieur, idéal pour restauration des sites historiques nécessitant des matériaux naturels avec épaisseur de qualité. Sa formulation constituée de matière première naturelle le rend hautement transpirant et résistant aux champignons et bactéries.

#### DOMAINS D'APPLICATION

**TERRASTAR MARMO** est un matériau avantageux, idéal pour édifices à intérêt d'architecture historiques à effet esthétique et décoratif type marbre martelé lisse. Applicable sur fond tel que enduit traditionnel ou pré-mélangée et surtout sur notre gamme **MACROSAN**, **INTONACO LIBECCIO**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA**, **INTONACO RAIS**, **INTONACO T70**, etc.. Répond aux exigences et demandes des superviseurs des biens culturels et environnement.

#### PREPARATION DU SUPPORT

S'assurer que le fond est propre, exempt de : poussière, huile, verni, graisse et de toute substance de séparation. Si le support est rugueux ou poreux, il est recommandé de procéder à un dressage correct à l'aide de **RASOX PLUS**, **CALCITE FONDO AS**, etc., puis laisser sécher le support pendant 24h, avant d'appliquer **TERRASTAR MARMO**.

#### MODE D'APPLICATION

Bien mélanger le produit, puis procéder à l'application de la première couche avec une épaisseur modérée à l'aide d'une taloche lisse en acier INOX, en prenant soin de couvrir uniformément toute la surface quand le produit est encore en phase de prise.

Appliquer la deuxième couche toujours avec la taloche en acier d'INOX.

Lisser la surface encore humide, jusqu'à finition lisse et homogène en phase finale de l'application, et si nécessaire humidifier la surface afin de faciliter la mise en œuvre.

Pour protéger la finition contre les intempéries ou à proximité de la mère, il est conseillé d'utiliser le **PEG 600**.

#### AVERTISSEMENT

- Le **TERRASTAR MARMO** doit être utilisé tel que, sans l'addition d'autres matières.
- N'est pas recommandé sur du plâtre.
- Il est recommandé l'application par une main d'œuvre spécialisée.
- Il est recommandé de retirer le produit nécessaire en une seule fois
- Il est recommandé d'utiliser des couleurs claires, séparées par des bandeaux, et ne pas laisser les murs incomplets afin d'éviter les nuances de couleurs chromatiques.
- Protéger la façade traitée et les parties saillantes avec des solins ou gouttières
- Il est recommandé l'application du **PEG 600** sur les murs en face ou à proximité de zones marines.
- Ne pas appliquer quand les murs sont exposés aux rayons du soleil, car l'ombre de l'échafaudage peut donner lieu à une différence de couleurs.
- Ne pas appliquer en présence de forte chaleur, vent fort et pluie.
- Le temps du travail varie selon la température.
- Appliquer sans interruption de la continuité, (arrêt à arrêt)
- Sensible à l'humidité.

# FICHE TECHNIQUE

Rev .048015

**BUFFA**  
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

## SPECIFICATION

Application d'un revêtement décoratif, transpirant, à base de chaux éteinte et poudre de marbre, de couleur blanche ou colorée, à effet de marbre martelé lisse. Convient pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour l'intervention de la restauration des sites historiques nécessitant des matériaux naturels avec une épaisseur de qualité, résistant aux champignons et bactéries. A appliquer sur fond des enduits traditionnels ou pré-mélangé surtout notre gamme: **MACROSAN, INTONACO LIBECCIO, INTONACO LIBECCIO ROCCA, INTONACO RAIS, INTONACO T70**, etc.. **BUFFA**, ou sur une ou plusieurs couches de **RASOX PLUS, CALCITE FONDO AS**, si le support est très rugueux ou poreux. A mettre en œuvre au moyen d'une taloche en acier de INOX en deux couches, moyennant une consommation de 5.5 / 6.0 kg x m<sup>2</sup> x 2 couches, (sur chape type **RASOX PLUS**), type **TERASTAR MARMO BUFFA**.

## DONNES TECHNIQUES

ASPET	Pâte
DILUTION	Prêt à l'emploi
COULEUR	Blanche ou colorée
GRANOLUMERIE	Max : 0.8 mm
COMPOSITION	Chaux éteinte, poudre de marbre, additifs spécifiques
MASSE VOULUMIQUE	1750 ± 50 gr / t
PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU	$\mu = 16$ (produit durci)
RENDEMENT	5.5 / 6.0 kg x m <sup>2</sup> x 2 couches (sur enduit) ou 4.8 / 5 kg x m <sup>2</sup> x 2 couches (sur chape type <b>RASOX PLUS</b> )
CONDITIONNEMENT	Seau de 30 kg
STOCKAGE	12 mois, à conserver dans un emballage intacts, protéger contre le gel, l'humidité et la chaleur.
TOXICITE	Etant donné que c'est un produit à base de chaux éteinte, éviter le contact direct avec la peau et les yeux. Eventuellement laver abondamment avec de l'eau les parties touchées et consulter un médecin

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectuées dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en œuvre et les conditions atmosphériques.

## ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.

**CE**

Distribué par **Buffamaroc SARI**  
27, Riad Anfa N° B26 - Casablanca  
Tél.: 05 22 95 02 01  
Fax: 05 22 94 04 26  
www.buffamaroc.com

**BCI**<sup>®</sup>  
**BAUTECHNIK**  
GROUP  
Building Technology

Siège Social: Via E. Romagna 50/L 41049 Sassuolo (MO) Italia  
Établissement: Via Auro Roccone 2 91010 Vita (TP) Italia  
Tel. +39 0536.994218 - Fax. +39 0924.955560  
info@bcigroup.it - www.bci-bautechnik.com

PROFESSIONNELS DU BATIMENT