



# FICHE TECHNIQUE

**BUFFA**  
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT



qualité et technologie  
italienne

## SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 289017

### VINYL EXTRA

Peinture vinylique mâte pour intérieur et extérieur

#### CARACTERISTIQUES

**VINYL EXTRA** est une peinture mate à base d'émulsion vinylique. Elle est destinée pour l'intérieur et l'extérieur, avec un grand pouvoir couvrant et un degré de blancheur élevé.

#### CHAMP D'EMPLOI

**VINYL EXTRA** Recommandé pour les travaux professionnels chantiers, applicable sur murs extérieurs et intérieurs

#### PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec, propre, exempt de poussière, d'huile, de graisse ou d'autres types de saleté, pièces écaillées ou des couches de substances de séparation.

Dans le cas où les peintures précédentes sont peu adhérentes, retirez-les complètement en utilisant des grattoirs appropriés ou poncer au papier abrasif suivi d'un dépoussiérage et lavage.

#### MODE D'APPLICATION

Après dilution du produit avec de l'eau propre à partir de 10% à 13% au maximum suivant la porosité du support, bien mélanger et appliquer deux couches intercalées de 8-10 heures, avec un pinceau, rouleau, ou par pulvérisation.

#### AVERTISSEMENTS

- Ne pas appliquer sur supports condensant, gelés,
- Ne pas appliquer dans une température inférieure à 5°C et/ou dans une relative supérieure à 70%.
- Mélangez soigneusement le produit, en ajoutant lentement de l'eau pour obtenir la viscosité appropriée.
- La première couche doit être diluée plus que la deuxième pour faciliter sa pénétration dans le support.
- Les pinceaux et les outils doivent être lavés immédiatement après usage.
- Conservez le produit à l'abri du gel
- Le produit blanc peut être coloré en utilisant la qualité universelle appropriée de coloration.

# FICHE TECHNIQUE

REV. 289017



## SPECIFICATIONS

Application d'une peinture mate à base d'émulsion vinylique, destinée pour les travaux professionnels d'intérieur et extérieur, avec un grand pouvoir couvrant et un degré de blancheur élevé, ayant une consommation en fonction du type d'utilisation, généralement 5 m<sup>2</sup>/ kg, Type **VINYL EXTRA BUFFA**.

## DONNEES TECHNIQUES

DILUTION	De 10% à 13%
COULEUR	Blanc
ASPECT DU FILM	Lisse opaque
COMPOSITION	Polymères vinyliques
CONSOMMATION	5 m <sup>2</sup> / kg
POIDS SPECIFIQUE	1,71 Kg/L
CONDITIONNEMENT	50 Kg
STOCKAGE	12 mois conservé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité.

## ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.



### Buffamaroc SARL

N°17, Angle Rue Larache et Bd Yacoub Mansour  
Quartier Beauséjour – Casablanca  
Tél.: +212 0522 94 42 57 - Fax: +212 0522 94 43 14  
info@buffamaroc.ma - www.buffamaroc.ma



ENTREPRISE  
CERTIFIÉE  
ISO 9001  
ISO 14001

PROFESSIONNELS DU BATIMENT