



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT



qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 317017

VINYL SUPER

Peinture a l'eau de haute qualité pour intérieur et extérieur

CARACTERISTIQUES

VINYL SUPER est une peinture vinylique blanche à l'eau pour travaux soignés, qui s'applique sur les supports intérieurs et extérieurs à base de ciment, de plâtre ou en béton.

CHAMP D'EMPLOI

VINYL SUPER s'applique sur revêtement en maçonnerie, en plâtre ou en béton. Possède une très bonne blancheur, une grande facilité d'application et une bonne tenue à l'abrasion.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec, propre, exempt de poussière, d'huile, de graisse ou d'autres types de saleté, pièces écaillées ou des couches de substances de séparation.

Dans le cas où les peintures précédentes sont peu adhérentes, retirez-les complètement en utilisant des grattoirs appropriés ou poncer au papier abrasif suivi d'un dépoussiérage et lavage.

MODE D'APPLICATION

Après dilution du produit avec de l'eau propre à partir de 10% à 13% au maximum suivant la porosité du support:

Surfaces intérieures:

Pour des supports à base de CIMENT.

-Appliquer une couche de **PRESTO** (Impression à base d'eau qui sert à protéger les supports neufs contre l'infiltration d'eau et facilite l'adhérence des peintures).

- Appliquer 2 couches de **STUCCO COC** ou **STUCCO COC 747** pour rendre la surface lisse et régulière.

-Appliquer 2 couches de **VINYL SUPER** pour finition parfaite.

Pour des supports en PLÂTRE.

-Appliquer une couche de **PRIMER GS** (impression qui sert à protéger le plâtre).

- Appliquer 2 couches de **STUCCO COC** ou **STUCCO COC 747** pour rendre la surface lisse et régulière.

-Appliquer 2 couches de **VINYL SUPER** pour une finition parfaite.

Surfaces extérieures

-Appliquer une couche d'enduit de façade **STUCCO COC NX** pour rendre la façade régulière.

-Appliquer une couche de **PRESTO**.

-Appliquer 2 couches de **VINYL SUPER**.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas appliquer sur supports condensants, gelés.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et/ou par humidité relative supérieure à 70%.
- Mélangez soigneusement le produit, en ajoutant lentement de l'eau pour obtenir la viscosité appropriée.
- La première couche peut être diluée plus de la deuxième à faciliter sa pénétration dans le substrat.
- Les pinceaux et les outils doivent être lavés immédiatement après usage.
- Conservez le produit à l'abri du gel.
- Le produit blanc peut être coloré en utilisant la qualité universelle appropriée de coloration.

FICHE TECHNIQUE



REV. 317017

SPECIFICATIONS

Application d'une peinture mate à base d'émulsion vinylique, destinée en même temps pour l'intérieur et extérieur, avec un grand pouvoir couvrant et un degré de blancheur élevé, ayant une consommation en fonction du type d'utilisation, généralement 7 m²/ kg, type **VINYL SUPER BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

DILUTION	15% d'eau
COULEUR	Blanc
ASPECT DU FILM	Lisse opaque
COMPOSITION	Polymères vinyliques
CONSOMMATION	6-8 m ² / kg
POIDS SPECIFIQUE	1,71 kg/L
CONDITIONNEMENT	seau de 25 kg
STOCKAGE	12 mois conservé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.